



Flexibel bleiben auf der Winterbaustelle
mit mobilen Elektroheizzentralen



Lösung:
Estrichtrocknung



Flexibel bleiben auf der Winterbaustelle mit mobilen Elektroheizzentralen

Bei Neubauten wie Bürogebäuden, Hochhäusern oder Einkaufszentren setzt die Fachfirma Schöhl Haustechnik Rhein-Main GmbH auf Hotmobil. Zur Beschleunigung der Estrich-trocknung mit Hilfe der Fußbodenheizung oder zum Heizen der Baustellen im Zuge der Winterbaubeheizung kommen die bewährten Elektroheizzentralen vom Typ Hotboy zum Einsatz. So auch in einem sich aktuell im Bau befindlichen, siebenstöckigen Bürogebäude, das in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens liegt.

Wer in den Wintermonaten ohne Verzögerung Arbeiten in Neubauten durchführen will, kann auf mobile Wärme-lösungen kaum verzichten. Vor dieser Aufgabe steht aktuell auch ein Projektteam von Schöhl Haustechnik. Es ist für die

Installation der Heizungs-, Kälte- und Sanitärtechnik in einem neuen Bürogebäude mit sieben Etagen am Frankfurter Flug-hafengelände verantwortlich. „Schon zum wiederholten Mal setzen wir die leistungsfähigen und verlässlichen mobilen Elektrozentralen vom Typ Hotboy ein. Sie garantieren uns die schnelle Estrichtrocknung durch geregeltes aufheizen der Fußbodenheizung und liefern Wärme auf der Baustelle. Die mobilen Geräte lassen sich gut manuell regeln, sind leicht beweglich und können von einer Person aufgestellt und in Betrieb genommen werden. All das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug auf der Baustelle“, weiß Viktor Getman, Obermonteur bei Schöhl Haustechnik zu berichten.



Typ	Elektroheizzentrale MEZ 22 - 36	
Wärmeleistung	22 kW	36 kW
Leistungsbereich	Stufe 1: 14,4 kW Stufe 2: 21,6 kW	Stufe 1: 18 kW Stufe 2: 36 kW
Stromanschluss	CEE 400V-32A	CEE 400V-63 A
Abmessung L x B x H	600 x 560 x 1.120 mm	
Gewicht (ohne Wasser)	ca. 60 kg	
Betriebsart	elektrisch	
Heizbetrieb	20° – 85° C	
Max. Betriebstemperatur	85° C	
Programmerweiterung	(optional) Funktionsheizen/ Estrichaufheizprogramm	
Hocheffizienzpumpe	ja	
Expansion	10 Liter	
Sicherung Heizung	3 bar	
Schutzart	IP 44 / F	
Anschluss	VL/RL - 1"	

Technische Änderungen vorbehalten - nur zur Information

Optionen:

Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z. B. dem handlichen HOTFLOW MST 30 zur Brauchwarm-wassererzeugung oder dem transportablen Lufterhitzer HOTAIR MLE 20.

Leistungsprofil der Hotmobil Deutschland GmbH:

- Vermietung und Verkauf von mobilen Heiz-, Kälte- und Dampfanlagen zur Deckung von temporärem Bedarf an Heizwärme, Warmwasser, Klimatisierung und Prozessenergie
- 24/7 - Erreichbarkeit über kostenlose Hotline 0800 880 80 81
- Bundesweit flächendeckende Präsenz mit eigenem Fachpersonal

HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH | Industriepark 322 | 78244 Gottmadingen
Hotline 0800 880 80 81 | Telefon +49 7731 9460-200 | Telefax +49 7731 9460-299
anfrage@hotmobil.de | www.hotmobil.de