



Notfalleinsatz einer MHZ 150 beim Totalausfall eines Kesselblocks in einem Mehrfamilienhaus



Lösung: Übergangsversorgung bei Sanierung bzw. Heizungsausfall



Notfalleinsatz einer MHZ 150 beim Totalausfall eines Kesselblocks in einem Mehrfamilienhaus

In einer Liegenschaft der Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft wurde Mitte Februar der Totalausfall eines Kesselblocks festgestellt. Um die Wärmeversorgung gegenüber den Hausbewohnern trotzdem sicher zu stellen, musste kurzfristig eine verlässliche Übergangslösung gefunden werden. Diese kam vom Dienstleister Hotmobil Deutschland, dem führenden Vermieter mobiler Wärme-, Kälte- und Dampfzentralen. Dank perfektem Service und schneller Bereitstellung lief die Ersatzheizung bereits 24 Stunden nach Schadensfeststellung – ganz zur Zufriedenheit der Mieter. Dazu erläutert Bauleiter Jürgen Rosenblath: „Wir mussten sofort handeln. Nicht nur, weil es Februar und damit

klirrend kalt war. Generell haben wir gegenüber den Mietern die Pflicht, das Funktionieren aller technischen Anlagen sicher zu stellen. In diesem Fall war ein Wohnhaus mit „kälteempfindlichen“ Senioren betroffen. Ein spürbares Abfallen der Heizleistung musste unter allen Umständen vermieden werden. Sofort haben wir uns auf die Suche nach einer Übergangslösung gemacht. Der Hinweis auf Hotmobil kam von einem Heizungsdienstleister, mit dem wir seit Jahren zusammen arbeiten. Das war unsere Rettung“. Alles lief Hand in Hand, so konnte bereits am nächsten Tag eine Hotmobil MHZ mit einem Leistungsumfang von 150 kW installiert werden.



Typ	Heizzentrale MHZ 150
Wärmeleistung	40 – 150 kW
Abmessung (o. Deichsel) L x B x H	3.100 x 2.000 x 2.250 mm
Gewicht (ohne Heizöl/Wasser)	ca. 1.500 kg
Medium	Heizwasser 90° / 70° C Brauchwarmwasser 10° / 60° C
Absicherung	Heizung 3 bar Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	4,5 m³/h : 6 – 7 mWS
Leistung Brauchwarmwasser 60° C	2.600 l/h
Zirkulation BWW	ja
Integrierter Brennstofftank	720 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas/Flüssiggas)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme Leistung	7A 1,5 kW
Stromanschluss	230 V / 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL-2" WW/KW-2" Zirk.-1"

Optionen:

Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z. B. mobilen Lufterhitzern oder Lüftungsgeräten.

Leistungsprofil der Hotmobil Deutschland GmbH:

- Vermietung und Verkauf von mobilen Heiz-, Kälte- und Dampfanlagen zur Deckung von temporärem Bedarf an Heizwärme, Warmwasser, Klimatisierung und Prozessenergie
- 24/7 - Erreichbarkeit über kostenlose Hotline 0800 880 80 81
- Bundesweit flächendeckende Präsenz mit eigenem Fachpersonal

HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH | Industriepark 322 | 78244 Gottmadingen
Hotline 0800 880 80 81 | Telefon +49 7731 9460-200 | Telefax +49 7731 9460-299
anfrage@hotmobil.de | www.hotmobil.de