



Mobile Dampfzentralen STEAMMASTER MDC 2.600

ArtikelNr.: HM2000000232



Ihre Vorteile

- **Komplett autarke Dampfzentrale**
- **Kompakte Bauweise**
- **Integrierter 2-Stoffbrenner**
- **Sofort betriebsbereit**

Der mobile Dampfcontainer MDC 2.600 ist eine sofort betriebsbereite Dampf- / Heißwasseranlage in einem Container für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb.

Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Härteüberwachung, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Unsere Dampf-

zentralen / Heißwasseranlagen sind alle nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet. So garantieren wir einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb.


Unsere Anlagen werden ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.

Technische Daten / Zubehör




Typ	STEAMMASTER MDC 2.600
Dampfleistung	1.500 – 2.600 kg / h
Wärmeleistung	500 – 1.700 kW
Abmessungen	6.050 x 2.410 x 3.000 mm (L x B x H)
Gewicht	12.500 kg (Transportgewicht)
Medium	Sattdampf / Heißwasser
Ansprechüberdruck SV	18 bar
Einstellbereich Kessel	Druckbereich 4,5 – 16 bar / 110 – 180 °C
Druckreduzierstation	0,2 – 10 bar (optional) bis 1.500 kg / h
Betriebsdruck max.	ca. 15 bar
Heizöltank	extern
Dualfeuerung Brennstoff	Heizöl EL oder Erdgas H
Sicherheitstechn. Einrichtung	TRD 604 / 72h / EN12953 Teil 6
Frostschutzeinrichtung	ja
Fernüberwachung	Störmeldungsanschluss potentialfrei
Stromanschluss	400 V / CEE 63 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Dampf - VL / RL bauseitig	DN100 / PN40 - DN125 / PN40
Abschlammung – Druckhaltung	DN25 / PN40

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:



Zubehör

	Artikelnummer
 HOTTANK MHT 5.000 – 25.000 Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter	HM2000000252
 STEAMPRESSURE MDR Mobile Druckreduzierstation	HM2000000265
 HOTSILENCE MSD Schalldämpfer für mehr Komfort und Einhaltung der Schallemissionen	HM2000000262