


Mobile Elektroheizzentrale HOTBOY Standard



Der HOTBOY ist die flexible und leistungsstarke Ersatzheizung für den Heizungsinstallateur. Kompakt und einfach in der Handhabung kann das Gerät von nur einer Person bewegt, angeschlossen und bedient werden. Da keine Abgase entstehen, ist eine Aufstellung direkt im Gebäude möglich.

Ihre Vorteile

- In den Leistungsklassen 21 und 36 kW erhältlich
- Ergonomisches Bediendisplay mit digitaler Regelung und Stromverbrauchsanzeige
- Drei Aufheizprogramme zur normgerechten Estrichd Trocknung

Einsatzmöglichkeiten

- Überbrückung bei Ausfall, Wartung oder Sanierung der Heizung
- Estrichd Trocknung
- Baubeheizung
- Warmwasserversorgung

Aufheizprogramme zur Estrichd Trocknung

- *Programm 1:* Funktionsheizen – 8 Tage
- *Programm 2:* Belegreifheizen nach DIN EN 1264-4 – 28 Tage
- *Programm 3:* Individuell programmierbar – bis zu 30 Tage möglich

	21 kW	36 kW
Leistung	21,6 kW	36 kW
Estrichd aufheizfläche	bis ca. 150 m ²	bis ca. 250 m ²
Stromanschluss (5 m Kabel)	3N~400 V 32 A	3N~400 V 63 A
Vorsicherung	3 x 32 A	3 x 63 A
Wirkungsgrad	99 %	
Schutzart	IP 44	
Max. Betriebsdruck	2,6 bar	
Min. Betriebsdruck	0,4 bar	
Sicherheitsventil	3,0 bar	
Temperaturbereich	10 – 90 °C	
Sicherheitstemperaturbegrenzer	98 °C	
Ausdehnungsgefäß	8 Liter	
Kesselvolumen	11 Liter	
Anschluss	Storz D	
Umwälzpumpe	WILO Yonos Para 12/6 RKA ErP 3-45W	
Schlauchset VL/RL	je 10 m	
Gewicht	55 kg	65 kg
Maße (L x B x H)	650 x 550 x 1.150 mm	

Technische Änderungen vorbehalten

HOTBOY-Zubehör

Optional erhältliches Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten

HOTAIR MLE 20 kW
mobiler Lufterhitzer
für die Raum- und
Baubeheizung



HOTFLOW MST 30 kW
mobiler Systemtrenner
für die Warmwasser-
bereitung

