



Mobile Elektroheizzentralen HOTBOY Multi 21 und 36 kW

Artikelnr.: HM2000000004 - 21 kW | HM2000000005 - 36 kW



Ihre Vorteile

- inkl. 3-fach Stecker
- 3 Aufheizprogramme zur Estrichtrocknung
- Keine Abgase

Der HOTBOY ist die flexible und leistungsstarke Ersatzheizung für innovative SHK-Fachhandwerksbetriebe, die ihre Kunden mit Serviceorientierung begeistern wollen.

Bei der planmäßigen Heizungsmodernisierung ebenso wie beim Notfalleinsatz am Wochenende. Alle

erforderlichen Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäß, Stromanschluss und digitale Steuerung sind voll integriert. Durch optional erhältliches Zubehör wie mobile Luftheritzer und Warmwasserspeicher kann nahezu jeder Einsatzzweck abgedeckt werden.

Technische Daten / Zubehör




Typ HOTBOY Multi	21 kW	36 kW
Leistung	21,6 kW	36 kW
Estrichfläche	150 m ²	250 m ²
Stromanschluss (3-fach Stecker)	1N~230 V 16 A 3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A	3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A 3N~400 V 63 A
Vorsicherung	1 x 16 3 x 16 3 x 32 A	3 x 16 3 x 32 3 x 63 A
Max. Leistung	2,4 7,2 21,6 kW	9 18 36 kW
Anzahl Leistungsstufen	1 x 2,4 kW 3 x 2,4 kW 9 x 2,4 kW	1 x 9 kW 2 x 9 kW 4 x 9 kW
Gewicht	55 kg	65 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 550 x 1.150 mm	
Wirkungsgrad	99 %	
Schutzart	IP 44	
Max. Betriebsdruck	2,6 bar	
Min. Betriebsdruck	0,4 bar	
Sicherheitsventil	3,0 bar	
Temperaturbereich	10 – 85 °C	
Sicherheitstemperaturbegrenzer	98 °C	
Ausdehnungsgefäß	8 Liter	
Kesselvolumen	11 Liter	
Anschluss Vorlauf Rücklauf	jeweils 3/4 Zoll	
Umwälzpumpe	WILO Yonos Para 12/6 RKA ErP 3-45W	

Anwendungsbereiche:



Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör
Artikelnummer

 HOTAIR MLE 20 Transportable Luftherhitzer bis 20 kW	HM2000000238
 HOFLOW MST 30 Mobiler Wärmetauscher bis 30 kW	HM2000000241
 HOTWATER MFS 150 Transportable Frischwasserstation bis 150 kW zur Erzeugung von Brauchwarmwasser	HM2000001305