

Mobile Heizzentrale HOTMOBIL MHZ 150



Die kleinste unserer fahrbaren Anlagen. Ausgerüstet mit der neuesten Low-Nox-Brennertechnologie, tragen sie gleichzeitig etwas für die Umwelt bei. Selbstverständlich mit Heizwasser- und Brauchwarmwassererzeugung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und integrierter Tankanlage. Die Regelung erfüllt alle Ansprüche.

Durch die leichte Einachsbaupweise kann die Anlage vor Ort von nur einer Person versetzt werden. Die Bedienung erfolgt bequem in Stehhöhe über eine Seitenklappe.

In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert.



Ihre Vorteile

- Low-Nox-Brennertechnologie
- Optimale Bedienung über Seitenklappe
- Inklusive Heizöltank
- Optionale Fernüberwachung durch MSM

Typ	HOTMOBIL MHZ 150
Wärmeleistung	90 – 150 kW
Abmessungen (inkl. Deichsel)	4.450 x 2.000 x 2.000 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 1.500 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70° C Brauchwarmwasser 10° / 60° C
Absicherung	Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	4,5 m ³ / h : 6 – 7 mWS
Leistung Brauchwarmwasser 60 °C	max. 2.600 l/h
Zirkulation BWV	ja
Integrierter Brennstofftank	720 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas / Flüssiggas)
Frostschutteinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme Leistung	12,5A 2,5 kW
Stromanschluss	230 V / 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2" WW/KW - 2" Zirk. - 1"

Technische Änderungen vorbehalten

