

## Mobile Heizzentrale HOTMOBIL MHZ 350



Die Mittelklasse. Mit einer Leistung von 350 kW und einer äußerst kompakten Bauweise sind diese Anlagen die wahren Allrounder. Ausgerüstet mit Heizwasser- und Brauchwarmwassererzeugung, integrierter Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Tankanlage, lässt diese Heizzentrale keine Wünsche offen.

In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO<sub>2</sub>-Ausstoß deutlich verringert.



### Ihre Vorteile

- Fahrbare Anlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Inklusive Heizöltank
- Optionale Fernüberwachung durch MSM

Typ	HOTMOBIL MHZ 350
Wärmeleistung	160 – 350 kW
Abmessungen (inkl. Deichsel)	5.900 x 2.550 x 2.670 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 2.750 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70° C Brauchwarmwasser 10° / 60° C
Absicherung	Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	17 m <sup>3</sup> / h : 8 mWS
Leistung Brauchwarmwasser 60 °C	max. 6.000 l / h
Zirkulation BWW	ja
Integrierter Brennstofftank	1.500 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas / Flüssiggas)
Frostschutteinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme   Leistung	7A   4,3 kW
Stromanschluss	400 V / CEE 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2" bis 2 ½"   WW/KW - 2"   Zirk. - 1"

Technische Änderungen vorbehalten