

## Mobile Heizzentrale HOTMOBIL MHZ 550



Flexibilität auf höchstem Niveau. In der 550-kW Klasse können auch größere Objekte für beliebige Zeit versorgt werden. Die Ausstattung lässt, wie gewohnt, nichts zu wünschen übrig. Heizwasser- und Brauchwarmwassererzeugung, integrierte Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäß und Tankanlage. Die Bedienung erfolgt direkt im Inneren der Anlage über den Schaltschrank.

In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO<sub>2</sub>-Ausstoß deutlich verringert.



### Ihre Vorteile

- **Fahrbare Anlage**
- **Flexible Einsatzmöglichkeiten**
- **Anschluss über mobile Verbindungsleitungen**
- **Inklusive Heizöltank**
- **Optionale Fernüberwachung durch MSM**

Typ	HOTMOBIL MHZ 550
Wärmeleistung	360 – 550 kW
Abmessungen (inkl. Deichsel)	6.200 x 2.400 x 2.800 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 3.500 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70° C Brauchwarmwasser 10° / 60° C
Absicherung	Heizung 3 / 6 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	26 m <sup>3</sup> / h : 8 mWS
Leistung Brauchwarmwasser 60 °C	max. 9.500 l/h
Zirkulation BWW	ja
Integrierter Brennstofftank	1.500 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas / Flüssiggas)
Frostschutteinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme   Leistung	10A   5,8 kW
Stromanschluss	400 V / CEE 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2 ½"   WW/KW - 2"   Zirk. - 1"

Technische Änderungen vorbehalten