

Mobiles Zubehör | Lüftungsgeräte

COOLAIR MLG 25

Artikelnr.: HM2000000234

Anwendungsbereiche:



Typ	COOLAIR MLG 25
Kühlleistung - Luft Wasser	32/14°C 7/12°C - bis 25 kW
Wärmeleistung	ca. 50 kW
Volumenstrom	bis 2.300 m ³ / h
Pressung extern	200 Pa
Pressung gesamt	450 Pa
Lüfterstufen	5
Schalldruckpegel	83 db (A) am Gerät (Druckstutzen)
Motorleistung	1,5 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	6,7 A
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Wasseranschlüsse	D1" Storz
Filterklasse	G4
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 730 x 1.730 mm
Transport- / Betriebsgewicht	190 / 210 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- **Der Luftstrom ist individuell regelbar**
- **Schmale Abmessungen**
- **Für Innen- und Außenaufstellung geeignet**
- **Hoher Luftdurchsatz von bis zu 2.300 m³ / h**

2.300 m³/h Lüftungsgerät, fünfstufig regelbar mit einer Pressung von bis zu 200 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Serverräumen, Veranstaltungsklimatisierung und Maschinenkühlung. Ferner einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Bau-beheizung etc., in Verbindung mit einer mobilen

Heizzentrale oder einem bestehenden BHKW. Das COOLAIR MLG 25 ist fahrbar auf Rollen und passt durch jede Standardtüre. Luftverteilung mittels flexiblem Luftschlauch 1 x 500 mm oder 4-seitig frei ausblasend mittels Ausblaskopf. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.