

Mobiles Zubehör | Lüftungsgeräte

COOLAIR MLG 25 EDV

Artikelnr.: HM2000000235

Anwendungsbereiche:



Typ	COOLAIR MLG 25 EDV
Kühlleistung	16°C u. 32°C - bis 25 kW
Wärmeleistung	ca. 50 kW
Luftleistung	2.300 m ³ / h
Wasser- oder Glykolgemisch	7 / 12°C
Pressung extern	200 Pa
Pressung gesamt	450 Pa
Lüfterstufen	5
Schalldruckpegel	83 db (A) am Gerät (Druckstutzen)
Motorleistung	1,5 kW
Spannung	230 V
Nennstrom	6,7 A
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Anschluss	D1" Storz
Filterklasse	G4
Abmessungen (L x B x H)	800 x 680 x 1.890 mm
Transport- / Betriebsgewicht	160kg

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- **Down-Flow-Ausführung für den EDV Bereich**
- **Der Luftstrom ist individuell regelbar**
- **Schmale Abmessungen**
- **Hoher Luftdurchsatz von bis zu 2.300 m³/h**

2.300 m³/h Lüftungsgerät, fünfstufig regelbar mit einer Pressung von bis zu 200 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Serverräumen zum Einblasen in den Doppelboden.

Ferner einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Baubeheizung etc., in Verbindung mit einer mobilen

Heizzentrale oder einem bestehenden BHKW. Das COOLAIR MLG 25 EDV ist fahrbar auf Rollen und passt durch jede Standardtüre. Der Luftausblas befindet sich unterhalb des Gerätes.

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.