

# Mobiles Zubehör | Verbindungsleitungen

## HOTFLEX MVL

Artikelnr.: HM2000000279

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTFLEX MVL
<b>Schlauchmaterial</b>	
Robuste, universell einsetzbare Vielweckschläuche	
Betriebstemperaturen	-40°C bis +100°C
Betriebsdruck	10 bar bei 100°C
Berstdruck	30 bar bei 20°C
<b>Schlauchmaterial Dampf (bis 600 kg/h) und Kondensat</b>	
Hochdruck-Dampfschlauch nach DIN EN ISO 6134 EPDM	
Betriebstemperaturen	bis +210°C
Betriebsdruck	18 bar max.
Berstdruck	180 bar
Mit Klemmbackenverschraubung nach DIN 2826 bis 25 bar	
<b>Schlauchmaterial Brauchwasser WW / KW / Zirkulation</b>	
Robuste Wasserschläuche für Brauchwarmwasser	
Betriebstemperaturen	-30°C bis +100°C
Betriebsdruck	20 bar bei 20°C
Berstdruck	60 bar bei 60°C
<b>Schlauchmaterial für Elektroheizungen</b>	
Robuste Wasserschläuche	
Betriebstemperaturen	-20°C bis +100°C
Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Berstdruck	45 bar bei 60°C

Technische Änderungen vorbehalten