

Mobiles Zubehör | Verbindungsleitungen

HOTFLEX MVL

Artikelnr.: HM2000000279

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTFLEX MVL
Schlauchmaterial	
Robuste, universell einsetzbare Vielweckschläuche	
Betriebstemperaturen	-40°C bis +100°C
Betriebsdruck	10 bar bei 100°C
Berstdruck	30 bar bei 20°C
Schlauchmaterial Dampf (bis 600 kg/h) und Kondensat	
Hochdruck-Dampfschlauch nach DIN EN ISO 6134 EPDM	
Betriebstemperaturen	bis +210°C
Betriebsdruck	18 bar max.
Berstdruck	180 bar
Mit Klemmbackenverschraubung nach DIN 2826 bis 25 bar	
Schlauchmaterial Brauchwasser WW / KW / Zirkulation	
Robuste Wasserschläuche für Brauchwarmwasser	
Betriebstemperaturen	-30°C bis +100°C
Betriebsdruck	20 bar bei 20°C
Berstdruck	60 bar bei 60°C
Schlauchmaterial für Elektroheizungen	
Robuste Wasserschläuche	
Betriebstemperaturen	-20°C bis +100°C
Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Berstdruck	45 bar bei 60°C

Technische Änderungen vorbehalten

Flexible, universell einsetzbare Vielweckschläuche für die Anbindung von Brauch-, Zirkulations- und Heizwasser sowie Kühlung. Als temporäre Überbrückungshilfen bei Sanierung, Reparatur oder Unterbruch defekter Rohrleitungen.