

Mobiles Zubehör | Systemtrenner HOTFLOW MST 1.500

Artikelnr.: HM2000000244

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTFLOW MST 1.500	
Übertragungsleistung	1.500 kW	
	primär	sekundär
Eintrittstemperatur	90° C	45° C
Austrittstemperatur	70° C	60° C
Massenstrom	66.800 kg / h	32.400 kg / h
Druckverlust	19,0 kPa	6,1 kPa
Medium	Wasser	
Anschlussgröße	A-Kupplung	
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 800 x 1.200 mm	
Leergewicht	ca. 410 kg	

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- **Für verschiedene Medien anwendbar**
- **Keine Probleme bei unterschiedlichen Druckverhältnissen**
- **Zur Außenaufstellung geeignet**

Mobile Plattenwärmetauscher in geschraubter Ausführung zur Systemtrennung zweier Medien.

Leistung ca. 1.000 bis 1.500 kW je nach Medium bzw. Temperaturverhältnissen. Die mobilen Systemtrennungseinheiten eignen sich besonders für den Einsatz bei Sanierung von Fernwärmeübergabestati-

onen oder beim Ausfall der Brauchwasseraufbereitung. Ebenso können mit unseren HOTFLOW-Geräten schwierige Druckverhältnisse, wie beispielsweise in Hochhäusern oder bei Rasenheizungen gemeistert werden. Der Anschluss erfolgt wie gewohnt über unsere flexiblen Schlauchverbindungen HOTFLEX.