

Mobiles Zubehör | Systemtrenner HOTFLOW MST 30

ArtikelNr.: HM2000000241

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTFLOW MST 30	
Übertragungsleistung	bis 30 kW	
	primär	sekundär
Eintrittstemperatur	85° C	15° C
Austrittstemperatur	65° C	45° C
Massenstrom	1.289 kg/h	863 kg/h
Druckverlust	91,0 kPa	35,0 kPa
Medium	Wasser	
Anschlussgröße	Storz D1"	
Abmessungen (L x B x H)	300 x 200 x 320 mm	
Leergewicht	ca. 6,3 kg	

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- Für verschiedene Medien anwendbar
- Keine Probleme bei unterschiedlichen Druckverhältnissen
- Zur Außenaufstellung geeignet

Unsere mobilen Wärmetauscher eignen sich für diverse Medien und Einsatzzwecke.

Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger, Entleerung und Entlüftung sowie Thermometer. Die Wärmeübertragungsflächen be-

stehen aus dünnen, speziell geprägten Edelstahlplatten. Jeweils zwei Platten bilden einen Kanal. Diese Kanäle werden im Gegenstrom (primär /sekundär) von den Medien durchströmt.