

## Mobiles Zubehör | Systemtrenner HOTFLOW MST 500

Artikelnr.: HM2000000243

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTFLOW MST 500	
Übertragungsleistung	bis 500 kW	
	primär	sekundär
Eintrittstemperatur	80° C	10° C
Austrittstemperatur	60° C	45° C
Massenstrom	21.540 kg / h	12.287 kg / h
Druckverlust	18,0 kPa	7,4 kPa
Medium	Wasser	
Anschlussgröße	Storz C2"	
Abmessungen (L x B x H)	800 x 600 x 1.100 mm	
Leergewicht	ca. 70 kg	

Technische Änderungen vorbehalten



### Ihre Vorteile

- Für verschiedene Medien anwendbar
- Keine Probleme bei unterschiedlichen Druckverhältnissen
- Zur Außenaufstellung geeignet
- Optional mit Rücklauf temperaturlbegrenzung

Unsere mobilen Wärmetauscher eignen sich für diverse Medien und Einsatzzwecke.

Montiert in einen Stahlrahmen und mit einer Abdeckplatte versehen, sind sie auch im Außenbereich problemlos aufstellbar. Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger, Entleerung

und Entlüftung sowie Thermometer. Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus dünnen, speziell geprägten Edelstahlplatten. Jeweils zwei Platten bilden einen Kanal. Diese Kanäle werden im Gegenstrom (primär / sekundär) von den Medien durchströmt.