

Mobiles Zubehör | Frischwasserstation

HOTWATER MFS 550

Artikelnr.: HM2000002200

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTWATER MFS 550
Übertragungsleistung	550 kW
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 800 x 850 mm
Gewicht	ca. 100 kg
Medium	Heizwasser 90 / 70 °C Brauchwarmwasser 10 / 60°C
Absicherung	Brauchwasser 10 bar
Zirkulationspumpe	ja
Leistung Brauchwarmwasser	max. 9.500 l/h
Stromaufnahme Leistung	0,26 A 60 W
Stromanschluss	230 V / CEE 16 A
Anschluss Heizkreis	VL/RL Storz C (oder bauseitig 2")
Anschluss Brauchwasser	KW/WW Storz C (oder bauseitig 2") Zirkulation Storz D (oder bauseitig 1")

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- **Auch zum Anschluss an vorhandene Heizsysteme**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Zur thermischen Desinfektion geeignet**
- **Einfach lenkbar durch Transportrollen**

Transportable Frischwasserstation bis 550 kW zur Erzeugung von Brauchwarmwasser.

Als Ergänzung zur vorhandenen Zentralheizung oder in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperrungen,

Schmutzfänger, Entleerung, Entlüftung, Thermometer, Zirkulationspumpe und Temperaturregelung für Brauchwarmwasser. Der Anschluss erfolgt wie gewohnt über unsere flexiblen Schlauchverbindungen HOTFLEX.